

# Batibox™

## boîtes d'encastement DCL et dérivation pour béton



0 895 53 + 0 895 92 + 0 895 67



0 895 53 + 0 895 51



0 895 55



0 778 83 + 0 819 40

Réf.	Equipement point de centre
<b>0 895 53</b>	Boîte pieuvre pour point de centre Montage en dalle pleine avec couvercle de pose étanche réf. 0 895 68 ou couvercle réducteur réf. 0 895 67 (ou réf. 0 895 69 pour réf. 0 895 51) et aimants réf. 0 819 70/90 Utilisable seule dans dalle béton Dans prédalle, clipsable sur manchon réf. 0 895 51 ou directement sur manchon prédalle de Type-A et Type-C Emplacement pour montage du stick d'arrimage réf. 0 895 54 Boîte Ø85 mm Peut recevoir le couvercle DCL réf. 0 895 92 avec réducteur réf. 0 895 67 et le couvercle DCL réf. 0 895 91 sans réducteur
<b>0 895 55</b>	Possibilité de montage en pré-dalle 60 mm Boîte grande capacité Ø140 mm Peut recevoir les couvercles DCL réf. 0 895 91/92 avec réducteur réf. 0 895 67
<b>0 895 51</b>	Boîte manchon Ø100 mm S'utilise seule en dalle pleine ou en pré-dalle en tant que manchon associé à la boîte réf. 0 895 53/55 Peut recevoir le couvercle DCL réf. 0 895 92 avec réducteur réf. 0 895 69



Réf.	Accessoires de pose
<b>0 895 67</b>	<b>Couvercles de pose pour boîte</b> Réducteur pour boîtes réf. 0 895 53/55 (réduction 85/60 mm) Reçoit les aimants réf. 0 819 70/90
<b>0 895 68</b>	Étanche pour boîtes réf. 0 895 53/55 - Ø85 mm Reçoit les aimants réf. 0 819 70/90
<b>0 895 69</b>	Réducteur pour boîte réf. 0 895 51 (réduction 100/60 mm)
<b>0 895 70</b>	<b>Couvercle étanche pour boîte réf. 0 895 51 - Ø100 mm</b> Pour boîte manchon point de centre réf. 0 895 51

Réf.	Equipements pour luminaire
<b>0 895 91</b>	<b>Couvercles DCL</b> Equipés de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45° Equipés de la prise DCL permettant le raccordement de la fiche réf. 0 601 34 et de la douille réf. 0 601 35 2P+T - 6 A - 250 V~ (p. 721) Prise équipée de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm <sup>2</sup> Pour point de centre Ø120 mm pour montage direct sur boîtes réf. 0 895 53/55
<b>0 895 92</b>	Pour point de centre Ø80 mm pour montage avec couvercle de pose réducteur réf. 0 895 67 sur boîtes 0 895 53/55 ou réf. 0 895 69 sur boîte 0 895 51
<b>0 895 89</b>	Pour montage en applique Ø64 mm Se monte dans les boîtes 0 819 40/41



Réf.	Equipements pour luminaire (suite)
<b>0 895 71</b> <b>0 895 72</b>	<b>Autres couvercles (non DCL)</b> Pour boîtes de Ø100 mm Pour boîtes de Ø60 mm
<b>0 895 83</b> <b>0 895 75</b> <b>0 895 84</b> <b>0 895 85</b> <b>0 895 76</b> <b>0 895 86</b>	<b>Crochets pour suspension de luminaire</b> Longueur 85 mm Longueur 105 mm Longueur 120 mm Longueur 135 mm Longueur 150 mm Longueur 160 mm
<b>0 895 42</b>	<b>Boîtes de dérivation</b> <b>Boîte de descente rectangulaire</b> Boîte dim. 176 x 90 x 55 mm Équipée de 4 entrées Ø20 et 25 mm
<b>0 895 43</b> <b>0 895 44</b>	Couvercle de pose Grille de rebouchage pour boîte de descente réf. 0 895 42
<b>0 895 36</b> <b>0 895 37</b> <b>0 895 38</b>	<b>Boîte grande capacité</b> Boîte dim. : 193 x 303 x 92 mm Couvercle de finition Gabarit de pose. Montage possible sur banche métallique avec aimant 600 N réf. 0 819 70 (p. 722)
<b>0 778 83</b>	<b>Accessoire de scellement</b> S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie et béton à sceller directement dans le mur Fixation de la plaque Soliroc sur cet accessoire sans perçage ni chevillage du mur 1 poste, associable en double poste

